

II. 道路幅員別仮復旧断面一覧表

本復旧 断面区分	掘削場所	表層工 密粒A S	切込碎石 埋戻厚	既設路面か らの切込碎 石の埋戻深	交通量区分
A	歩道	3 cm	17 cm	20 cm	_____
B	車道幅員 5 m以下	5 cm	35 cm	40 cm	L交通程度
C	5 mを超 える道路又は 2車線道路	5 cm	50 cm	55 cm	A交通程度
D	バス路線 又は 4車線道路	5 cm	60 cm	65 cm	B交通程度

III. 道路幅員別本復旧断面一覧表

本復旧 断面区分	掘削場所	表層工 密粒A S	基礎工 粗粒A S	上層工 A S安定処理	路盤整正 補足材	交通量区分
A	歩道	3 cm	_____	_____	3 cm	_____
B	車道幅員 5 m以下	5 cm	_____	_____	3 cm	L交通程度
C	5 mを超 える道路又は 2車線道路	5 cm	_____	7 cm	3 cm	A交通程度
D	バス路線 又は 4車線道路	5 cm	5 cm	7 cm	3 cm	B交通程度

1. 仮・本復旧の交通区分は参考であり、現状交通量等を考慮して舗装構成を決定すること
2. 砂利道の場合は、切込碎石（0～40）にて20 cmの厚さとする。