

## II. 道路幅員別仮復旧断面一覧表

本復旧断面区分	掘削場所	表層工 密粒 A S	切込砕石 埋戻厚	既設路面 からの切込砕石 の埋戻厚	交通量区分
A	歩道	3 cm	17 cm	20 cm	———
B	車道幅員 5 m 以下	5 cm	35 cm	40 cm	L 交通程度
C	5 m を超える 道路又は 2 車線道路	5 cm	50 cm	55 cm	A 交通程度
D	バス路線 又は 4 車線道路	5 cm	60 cm	65 cm	B 交通程度

## III. 道路幅員別本復旧断面一覧表

本復旧断面区分	掘削場所	表層工 密粒 A S	基層工 粗粒 A S	上層工 A S 安定処理	路盤整正 補足材	交通量区分
A	歩道	3 cm	———	———	3 cm	———
B	車道幅員 5 m 以下	5 cm	———	———	3 cm	L 交通程度
C	5 m を超える 道路又は 2 車線道路	5 cm	———	7 cm	3 cm	A 交通程度
D	バス路線 又は 4 車線道路	5 cm	5 m	7 cm	3 cm	B 交通程度

1. 仮・本復旧の交通区分は参考であり、現状交通量等を考慮して舗装構成を決定すること。
2. 砂利道の場合は、切込砕石（0～40）にて 20 cm の厚さとする。
3. 「車両乗り入れ部」「区画整理地内」「透水性 A S の路線」については復旧方法が異なるため、箇所ごとに協議をし決定すること。